



BROCAL CON TAPA

Este documento describe la Tapa y Brocal para pozo de visita marca RECITAP para su uso en redes de drenaje sanitario

Especificaciones

- RESISTENCIA MAXIMA A LA CARGA: 16,000kgs.
- FLEXION: AL 75% CON TODA LA CARGA.
- RECUPERACION: AL 100%
- BACTERIAS: NO DESARROLLA.
- DURABILIDAD Y ALTO RENDIMIENTO.
- TEXTURA ANTIDERRAPANTE.
- MEJOR RELACION COSTO BENEFICIO.
- ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESION Y AL DESGASTE.
- NO PRESENTA DETERIORO POR RAYOS U. V.
- RESISTENCIA A LOS ACIDOS CORROSIVOS: 100%
- RESISTENCIA A LA HUMEDAD: 100%
- DENSIDAD MINIMA: 0.926 kg
- DENSIDAD MAXIMA: 0.940 kg
- ABSORCION DE AGUA: <0.5mg @ 96 HORAS
- CONTRACCION: 1.5%-3%
- RESISTENCIA A LA TENSION: 5.0N/mm² - 13.0 N/mm²
- Dilatación<3.1%
- RESISTENCIA DIELECTRICA: >700.00 kv/cm.



DIMENSIONES:

BROCAL:

- DIAMETRO EXTERIOR: 72cm.
- DIAMETRO INTERIOR: 58cm.
- ALTO: 11cm.
- ESPESOR DE PARED BROCAL: 3cm
- BISAGRA: 13.5 x 7.5cm X ALTO: 11cm.
- CEJA DE APOYO: 3cm.
- PESO TOTAL TAPA Y BROCAL: 30 Kgs.

