



## BROCAL CON TAPA TRAFICO PESADO

Este documento describe la Tapa y Brocal p/pozo de visita marca RECITAP para su uso en redes de drenaje sanitario

### Especificaciones

- Resistencia máxima a la carga: 22,000 kg
- Flexión al 75% con toda la carga
- Recuperación: al 100%
- Bacterias: no desarrolla
- Durabilidad y alto rendimiento
- Textura antiderrapante
- Alta resistencia a la compresión y al desgaste
- No presenta deterioro por rayos U.V.
- Resistencia a los ácidos corrosivos: al 100%
- Resistencia a la humedad: al 100%
- Densidad mínima: 0.926 kg
- Densidad máxima: 0.940 kg
- ABSORCION DE AGUA: <0.5mg @ 96 HORAS
- CONTRACCION: 1.5%-3%
- RESISTENCIA A LA TENSION: 5.0N/mm<sup>2</sup> - 13.0 N/mm<sup>2</sup>
- Dilatación<3.10%
- RESISTENCIA DIELECTRICA: >700.00 kv/cm.



#### DIMENSIONES:

##### BROCAL:

- DIAMETRO EXTERIOR: 84cm.
- DIAMETRO INTERIOR: 66cm.
- ALTO: 15cm.
- ESPESOR DE PARED BROCAL: 3cm
- BISAGRA: 15.5 x 11.5cm X ALTO: 15cm.
- CEJA DE APOYO: 4cm.
- PESO TOTAL TAPA Y BROCAL: 38 Kgs.

